

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikagard®-715 W

Средство для удаления мха, лишайников и водорослей

ОПИСАНИЕ

Sikagard®-715 W – средство на водной основе для удаления мха, лишайников и водорослей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikagard®-715 W используется для полного удаления мха, лишайников, водорослей и других подобных загрязнений с поверхности наиболее распространённых оснований (карнизов, тентов, крыш, водосточных желобов, террас, балконов, стен, полов, пластиковых оконных рам), а также с декоративной каменной кладки и памятников. Состав может применяться как внутри, так и снаружи помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Жидкость на водной основе, отлично очищает как гладкие, так и пористые основания.

- Хорошая проникающая и высокая дисперсионная способность.
- Не содержит органических растворителей.
- Не содержит фосфатов.
- Не содержит вредных или раздражающих веществ (подходит для использования внутри помещений)
- Совместим с большинством строительных материалов (кирпич, камень, бетон, дерево, алюминий, сталь, пластмасса, резиновые и лакированные поверхности).
- Не оставляет пятен и не меняет цвет основания.
- Не является биоцидом в соответствии с директивой 98/8/ЕС – не содержит добавок, обладающих биоцидным действием.
- Соответствует правилам ЕС № 648/2004 о моющих средствах. Ингредиенты: < 5 % неионногенных поверхностно-активных веществ, < 5 % фосфатов.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Жидкость на водной основе, содержащая неионногенные поверхностно-активные вещества, силикаты и комплексообразующие соединения.	
Упаковка	Аэрозольные баллоны по 500 мл	Коробка с 12 аэрозольными баллонами / 25 × 12 = 780 аэрозольных баллонов на паллете
	Пластиковая канистра 2 л	10 канистр в термоусадочной упаковке / 27 × 10 = 270 канистр на паллете
	Пластиковая канистра 5 л	4 канистр в термоусадочной упаковке / 36 × 4 = 144 канистры на паллете
Цвет	Бесцветный, прозрачный	
Срок годности	24 месяца с даты производства	

Условия хранения	Хранить в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке, в сухих, прохладных условиях. Не допускать замораживания. Не допускать нагрева аэрозольных баллонов.
Плотность	~1,01 г/см ³ (при +20 °С)
Значение pH	~11,5

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выход готового материала	1 литр на 10–13 м ²
Температура воздуха	Выше +5 °С

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство наносится на загрязнённые основания при помощи кисти, губки или распылением. Через 5–10 минут после нанесения Sikagard®-715 W с основания следует смыть все загрязнения. По мере необходимости повторите процедуру очистки.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем,

кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район
Ждановичский с/с, 109
район аг.Ратомка
Тел: +375 (17) 516 39 71
info@by.sika.com
blr.sika.com



Техническое описание продукта
Sikagard®-715 W
Февраль 2021, Версия 01.01
021890150000000002

Sikagard-715W-ru-BY-(02-2021)-1-1.pdf

