

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Flexitape Heavy

Полиамидная трикотажная армирующая лента для систем жидких мембран Sikalastic®

ОПИСАНИЕ

Sika® Flexitape Heavy полиамидная трикотажная армирующая лента для использования совместно с мембранными покрытиями Sikalastic®, которая в отличие от обычных армирующих холстов может легко растгиваться в мембране, чтобы обеспечить высокую степень температурных и конструкционных деформаций.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Армирование для систем Sikalastic®, укладывается поверх небольших трещин, не склонных к подвижке, и для перекрывания зазоров между основаниями.
- Армирование применяется в конструкции деформационных швов.
- Для строительства новых объектов и реконструируемых.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкая и быстрая укладка
- Прослеживает контуры поверхности и легко подстраивается под сложные детали
- Повышение трещиностойкости системы
- Повышение механических свойств системы

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Полиамидный трикотаж	
Упаковка	Ширина рулона	Длина рулона
	75 мм	50 м
	150 мм	50 м
Внешний вид / цвет	Белый	
Срок годности	При соблюдении условий хранения срок годности материала неограничен.	
Условия хранения	Продукт должен храниться должным образом в невскрытой и неповрежденной герметичной упаковке в сухих условиях при температурах от +5 °C до +35 °C.	

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограничения будут определяться индивидуально в соответствии с используемой жидкой мембраной Sikalastic® – пожалуйста обратитесь к техническому описанию.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2206

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть твердой, прочной, чистой, сухой и свободной от грязи, масла, жира и других загрязнений. В зависимости от материала основание необходимо загрунтовать или механически очистить. Может потребоваться шлифовка для выравнивания поверхности. Подходящими основаниями являются: бетон, битумные покрытия, металл, кирпичная кладка, асбестоцемент, керамическая плитка, деревянные основания.

Для получения более подробной информации относительно подготовки основания и таблицы праймеров, пожалуйста, обратитесь к технологическому регламенту систем нанесения жидких мембран.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением праймера Sikalastic®, поверхность должна быть очищена от клея. Время ожидания / последующее нанесение покрытия см. В техническом описании соответствующего праймера. Поврежденные участки (поручни и т. д.) должны быть защищены лентой или полиэтиленовой пленкой.

Sika® Flexitape Heavy применяется в сочетании с системами жидких мембран Sikalastic®.

1. Нанесите первый слой жидкой мембраны Sikalastic® приблизительно на 33% шире ленты в соответствии с техническим описанием о нанесении жидкой мембраны. Работайте быстро, пока материал остаётся жидким.
2. Раскатайте Sika® Flexitape Heavy и убедитесь, что пузыри и складки отсутствуют. Покрытие Sika® Flexitape Heavy должно быть не менее 5 см, покрытия должны быть достаточно влажными для сцепления. Ролику возможно потребуются немного дополнительного материала, чтобы оставаться влажным, но на этом этапе не нужно существенно добавлять дополнительный материал.
3. После того, как покрытие высохнет, нанесите второй слой жидкой мембраны Sikalastic® с расходом в соответствии с техническим описанием для нанесения жидкой мембраны.

Укладывайте ленту как можно естественнее, отмазывая непосредственно от рулона, внутренней стороной вверх, чтобы избежать заворачивания края. **Подробную информацию о применении гидроизоляционной системы Sikalastic® см. в соответствующем техническом описании и технологическом регламенте о системе нанесения жидкой мембраны.**

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район
Ждановичский с/с, 109
район аг.Ратомка
Тел: +375 (17) 516 39 71
info@by.sika.com
blr.sika.com



Техническое описание продукта

Sika® Flexitape Heavy
Февраль 2021, Версия 01.01
020915952000000023

SikaFlexitapeHeavy-ru-BY-(02-2021)-1-1.pdf

