

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# SikaProof® Sandwich Tape

Двухсторонняя самоклеящаяся лента для нахлёстов мембраны SikaProof A+

### ОПИСАНИЕ

SikaProof® Sandwich Tape - это двухсторонняя самоклеящаяся лента на основе полиакрилатного клеящего состава, защищённого с двух сторон защитной лентой.

### НАЗНАЧЕНИЕ

SikaProof® Sandwich Tape только для профессионального применения.

- Герметизация и склеивание нахлёстов и прочих узлов мембраны в системе SikaProof® A+

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая клеящая и герметизирующая способность
- Высокая долговечность
- Быстрый и простой монтаж

### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

<b>Упаковка</b>	5 рулонов, упакованных в картонную коробку	
	Размер рулона	Длина: 25 м Ширина: 50 мм
<b>Внешний вид / цвет</b>	Прозрачный полиакрилатный клеящий слой, покрытый белой защитной плёнкой с двух сторон.	
<b>Срок годности</b>	18 месяцев с даты производства	
<b>Условия хранения</b>	Материал должен храниться в закрытой, неповреждённой, заводской упаковке в сухих условиях при температуре от +5 °C до +30 °C. Всегда руководствуйтесь информацией, указанной на упаковке.	
<b>Толщина</b>	1,00 мм (±5 %)	

### ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

<b>Состав системы</b>	SikaProof® Sandwich Tape - это элемент системы SikaProof® A+, предназначенный для соединения и герметизации швов. Более подробную информацию вы можете найти в Технологическом регламенте Sika®: SikaProof® A+
<b>Совместимость</b>	Перед применением необходимо проверять совместимость с другими полимерными материалами, если предполагается их прямой контакт.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха	От +5 °C до +45 °C
Температура основания	От +5 °C до +60°C

### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

### ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Технологический регламент Гидроизоляционная система Sika®: SikaProof® A+
- Техническое описание материала SikaProof® A+ 12

### ОГРАНИЧЕНИЯ

Монтажные работы должны выполняться только обученными и сертифицированными компанией Sika® подрядчиками.

- Не применять ленту SikaProof® Sandwich Tape во время продолжительного дождя или снегопада.
- Качество основания и условия по укладке должны соответствовать указанным требованиям, в обратном случае необходимо приняты дополнительные меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.
- Лента SikaProof® Sandwich Tape обладает временной стойкостью к ультрафиолету.
- Бетон должен быть уложен в течение 90 дней после укладки системы SikaProof® A+.

### ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2206

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this

product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

### ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Контактная поверхность должна быть сухой, чистой и без каких-либо материалов, которые могут ухудшить адгезию. Загрязнения в виде грязи, пыли, масел, битума и других материалов, снижающих адгезию должны быть удалены.

#### СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Строго следуйте инструкциям по монтажу, приведенным в техническом регламенте, руководстве по монтажу.

### МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

### ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в

отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

**ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035**

Минская область, Минский район  
Ждановичский с/с, 109  
район аг.Ратомка  
Тел: +375 (17) 516 39 71  
info@by.sika.com  
blr.sika.com



**Техническое описание продукта**  
SikaProof® Sandwich Tape  
Февраль 2021, Версия 02.01  
020720308000000008

SikaProofSandwichTape-ru-BY-(02-2021)-2-1.pdf

