

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaProof® ExTape-150

Самоклеящаяся лента для наружной герметизации швов в гидроизоляционной системе SikaProof® A

ОПИСАНИЕ

SikaProof® ExTape-150 — самоклеящаяся лента на бутил-каучуковой клеящей основе для наружной герметизации швов и примыканий мембран в гидроизоляционных системах SikaProof® A & P. Лента состоит из жёлтой основы и клеящего слоя покрытого защитной плёнкой.

НАЗНАЧЕНИЕ

SikaProof® ExTape-150 только для профессионального применения.

- Герметизация поперченных стыков полотен мембраны, узлов и примыканий в системах SikaProof® A & P.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия и клеящая способность
- Быстрый и легкий монтаж

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	4 рулона в коробке. Размер рулона: длина 20 м / Ширина 150 мм
Внешний вид / цвет	Жёлтая основа (плёнка) с черным бутил-каучуковым клеящим слоем, покрытым белым защитным слоем
Срок годности	24 месяца с даты изготовления
Условия хранения	Материал должен храниться в оригинальной закрытой, неповрежденной запечатанной упаковке в сухих условиях и при температуре от +5°C до +30 °C. Всегда руководствуйтесь информацией, указанной на упаковке.
Толщина	1,10 мм

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	Компоненты системы <ul style="list-style-type: none">▪ Мембрана SikaProof® A-05 или A-08 или A-12▪ Самоклеящаяся мембрана SikaProof P-12▪ Самоклеящаяся лента SikaProof® Tape-150 A для внутренней поверх-
----------------	---

- НОСТИ
- Самоклеящаяся лента SikaProof® ExTape-150 для наружной поверхности

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха	От +5 °C до +35 °C
Температура основания	Поверхность к которой осуществляется приклеивание должна иметь температуру не менее +5 °C

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Sika® Method Statement: SikaProof® A/HC
- Sika® Method Statement: SikaProof® P

ОГРАНИЧЕНИЯ

Монтажные работы должны выполняться только обученными и сертифицированными компанией Sika® подрядчиками.

- Не применять ленту SikaProof® ExTape-150 во время продолжительного дождя или снегопада.
- Качество основания и условия по укладке должны соответствовать указанным требованиям, в обратном случае необходимо приняты дополнительные меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.,,
- Лента SikaProof® ExTape-150 обладает временной стойкостью к УФ и не может применяться в конструкциях, где будет подвергаться постоянному воздействию УФ-излучения и атмосферы.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2206

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Контактная поверхность мембраны SikaProof® A (светло-жёлтая гладкая сторона), должна быть сухой, чистой от любых материалов, способных снизить адгезию.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Строго следуйте инструкциям по укладке, указанным в технологическом регламенте и руководстве по монтажу.

Удалите защитную плёнку, приложите ленту к месту приклеивания и прижмите плотно по всей площади при помощи прикатного ролика.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его при-

менении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район
Ждановичский с/с, 109
район аг.Ратомка
Тел: +375 (17) 516 39 71
info@by.sika.com
blr.sika.com



Техническое описание продукта

SikaProof® ExTape-150
Февраль 2021, Версия 01.01
020720308000000002

SikaProofExTape-150-ru-BY-(02-2021)-1-1.pdf

