

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaProof® Tape A+

Самоклеящаяся лента для швов гидроизоляционной системы Sikaproof A+

ОПИСАНИЕ

SikaProof® Tape A+ самоклеящаяся лента на основе полиакрилатного клея, покрытая защитной плёнкой.

НАЗНАЧЕНИЕ

SikaProof® Tape A+ только для профессионального применения.

- Герметизация и соединение нахлёстов, примыканий и прочих узлов в системе SikaProof® A+

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сплошная адгезия с бетонной конструкцией
- Отсутствует распространение воды вдоль защищаемой конструкции (идентично мембране SikaProof® A+)
- Высокая адгезия и гидроизоляционная способность, особенно в холодных и влажных условиях
- Быстрый и простой монтаж

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Упаковка | 2 рулона, упакованные в картонную коробку | |
| | Размер рулона | Длина 25 м Ширина 150 мм |
| Внешний вид / цвет | Верхний слой | Серый адгезионный слой на жёлтой мембране |
| | Нижний слой | Прозрачный полиакрилатный клей, покрытый белой защитной плёнкой |
| Срок годности | 18 месяцев с даты изготовления | |
| Условия хранения | Материал должен храниться в оригинальной закрытой, неповреждённой запечатанной упаковке в сухих условиях и при температуре от +5 °C до +30 °C. Всегда руководствуйтесь информацией, указанной на упаковке. | |
| Толщина | 1,80 мм | |

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

| | |
|-----------------------|--|
| Состав системы | SikaProof® Tape A+ - это элемент системы SikaProof® A+, предназначенный для соединения и герметизации швов. Более подробную информацию вы можете найти в Технологическом регламенте Sika®: |
|-----------------------|--|

Техническое описание продукта

SikaProof® Tape A+
Февраль 2021, Версия 03.01
020720308000000007

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Температура воздуха | +5 °C мин / +40 °C макс |
| Температура основания | Не менее +5 °C |

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Технологический регламент Гидроизоляционная система Sika®: SikaProof® A+

ОГРАНИЧЕНИЯ

Монтажные работы должны выполняться только обученными и сертифицированными компанией Sika® подрядчиками.

- Не применять ленту SikaProof® Tape A+ во время продолжительного дождя или снегопада.
- Качество основания и условия по укладке должны соответствовать указанным требованиям, в обратном случае необходимо приняты дополнительные меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.
- Лента SikaProof® Tape A+ обладает временной стойкостью к ультрафиолету.
- Бетон должен быть уложен в течение 90 дней после укладки системы SikaProof® A+.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2206

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Контактная поверхность представляет собой серый

гибридный клеевой слой SikaProof® A+. Поверхность должна быть сухой (или слегка влажной), чистой и без каких-либо материалов, которые могут ухудшить адгезию. При неудовлетворительном состоянии основания, необходимо принять соответствующие меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

При необходимости следует ссылаться на дополнительную документацию, такую как соответствующий технологический регламент, руководство по применению и инструкции по установке.

Снимите защитную плёнку, нанесите на серую сторону мембраны SikaProof® A+ и плотно прижмите ленту с помощью прижимного валика.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собствен-

ности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район

Ждановичский с/с, 109

район аг.Ратомка

Тел: +375 (17) 516 39 71

info@by.sika.com

blr.sika.com



Техническое описание продукта

SikaProof® Tape A+

Февраль 2021, Версия 03.01

020720308000000007

SikaProofTapeA+-ru-BY-(02-2021)-3-1.pdf