

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikagard®-105 EC

Средство для удаления высолов, солевых отложений и остатков растворов

ОПИСАНИЕ

Sikagard®-105 EC – готовое к применению чистящее средство на основе органических кислот, предназначенное для удаления солевых отложений (высолов), остатков цементных, и известковых растворов, а также стойких атмосферных загрязнений с поверхности большинства минеральных оснований.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikagard®-105 EC применяется для:

- Удаления высолов с кирпичных стен.
- Удаление остатков цементных затирок.
- Кирпичных и каменных кладок (из кислых горных пород).

- Керамической плитки.
- Облицовок из натурального камня (из кислых горных пород).

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Более безопасный продукт по сравнению с чистящими средствами на основе соляной кислоты.
- Лёгкость применения.
- Для внутренних и наружных работ.
- При правильном применении не повреждает основание и швы в плиточных облицовках.
- Смывается водой.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Водный раствор органических кислот и сурфактантов
Упаковка	Пластиковая канистра 1 л Пластиковая канистра 5 л
Цвет	Бесцветная жидкость
Срок годности	24 месяца с даты изготовления
Условия хранения	Хранить в не вскрытой и неповреждённой заводской упаковке, в сухих, прохладных (от +5 до +25 °С) условиях. Беречь от мороза и не допускать замораживания.
Плотность	1,175 г/см ³ (при +20 °С)
Значение pH	~2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	150–200 г/м ²
Температура воздуха	От +5 до +35 °С

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Всегда используйте средства индивидуальной защиты (очки, резиновые перчатки с длинным рукавом и т.д.)
- Не применяйте средство для очистки мрамора или травертина.
- Применение на цветных цементных основаниях может привести к обесцвечиванию.
- Всегда проводите тестовые нанесения на непригодном участке перед применением.
- Не применяйте для очистки мягких металлах, таких как свинец, латунь, медь или алюминий.
- Не наносите Sikagard®-105 EC на сухие пористые основания и не допускайте высыхания чистящего средства до его смывки.
- Оборудование и инструмент необходимо промыть чистой водой сразу после завершения нанесения чистящего средства.
- Избегайте попадания средства на чувствительные материалы, включая металлы, такие как латунь, медь, нержавеющей сталь и алюминий.
- Немедленно смойте излишки и проливы чистящего средства достаточным количеством чистой воды.
- В каждом конкретном случае ответственность за определение возможности применения чистящего средства Sikagard®-105 EC несёт конечный пользователь. В случае сомнений вы можете обратиться в службу технической поддержки Sika.

Необходимо иметь в виду, что после удаления высолов они могут появиться вновь, особенно на поверхностях, контактирующих с водой.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования к пользователям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СМЕШИВАНИЕ

В зависимости от химической стойкости материала основания чистящее средство Sikagard®-105 EC может быть разбавлено достаточным количеством чистой холодной воды.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед началом работ необходимо защитить все конструкции, не подлежащие очистке (окна, алюминиевые рамы, оцинкованные профили и т.д.) от контакта с Sikagard®-105 EC. В случае попадания на них чистящего средства его необходимо незамедлительно смыть достаточным количеством чистой воды.

Очистите основание от грязи, рыхлых частиц и крупных скоплений солевых отложений с помощью жёсткой щётки.

При очистке пористых минеральных оснований перед нанесением чистящего средства их необходимо предварительно увлажнить. Не наносите средство на сухое пористое основание.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом работ необходимо убедиться в том, что обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию чистящего средства. Для этого следует произвести пробное нанесение на небольшом не приметном участке.

Увлажните основание чистой водой и нанесите чистящее средство Sikagard®-105 EC с помощью щётки или распылением под низким давлением (избегайте образования дымки) работая сверху вниз.

Не допускайте попадания средства на соседние поверхности, например газоны, кустарники металлические поверхности.

Примерно через 1-3 минуты после нанесения средства его необходимо полностью смыть большим количеством проточной водой.

Никогда не допускайте высыхания чистящего средства на основании!

При необходимости процедуру очистки можно повторить.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования инструменты и оборудование следует очистить достаточным количеством воды.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта исполь-

зования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район
Ждановичский с/с, 109
район аг.Ратомка
Тел: +375 (17) 516 39 71
info@by.sika.com
blr.sika.com



Техническое описание продукта

Sikagard®-105 EC

Февраль 2021, Версия 01.01
021890150000000023

Sikagard-105EC-ru-BY-(02-2021)-1-1.pdf

