

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaProof® Patch-200 В

Самоклеящаяся лента для наружной герметизации системы SikaProof® А

ОПИСАНИЕ

SikaProof® Patch-200 В — односторонняя самоклеящаяся лента, состоит из мембраны SikaProof® с клеящим слоем на основе бутила, защищённым плёнкой.

НАЗНАЧЕНИЕ

SikaProof® Patch-200 В только для профессионального применения.

- Герметизация швов, проходов коммуникаций и повреждений на наружной стороне мембраны SikaProof® А

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надёжная гидроизоляция
- Хорошая адгезия бутилового клеящего слоя
- Самоклеящаяся лента легко и быстро устанавливается

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	1 рулон в картонной коробке
Внешний вид / цвет	Светло-жёлтая мембрана с чёрным клеящим слоем, закрытым белой защитной плёнкой.
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления
Условия хранения	Материал должен храниться в оригинальной закрытой, неповреждённой запечатанной упаковке в сухих условиях и при температуре от +5 °С до +30 °С. Всегда руководствуйтесь информацией, указанной на упаковке.
Длина	20 м
Ширина	200 мм
Толщина	2,20 мм

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	SikaProof® Patch-200 В - это элемент системы SikaProof® А, предназначенный для герметизации швов и примыканий. Более подробную информацию вы можете найти в Технологическом регламенте на систему SikaProof® А
----------------	--

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха от +5 °C до +35 °C

Температура основания от +5 °C до +35 °C

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Монтажные работы должны выполняться только обученными и сертифицированными компанией Sika® подрядчиками.

- Не применять ленту SikaProof® Patch-200 В во время продолжительного дождя или снегопада.
- Качество основания и условия по укладке должны соответствовать указанным требованиям, в обратном случае необходимо приняты дополнительные меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.,,
- Лента SikaProof® Patch-200 В обладает временной стойкостью к УФ и не может применяться в конструкциях, где будет подвергаться постоянному воздействию УФ-излучения и атмосферы.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Не содержит веществ, требуемых особого обращения. Остатки утилизировать, как строительный мусор.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Контактная поверхность мембраны SikaProof® А (светло-жёлтая гладкая сторона), должна быть сухой, чистой от любых материалов, способных снизить адгезию.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Строго следуйте инструкциям по укладке, указанным в технологическом регламенте и руководстве по монтажу.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район

Ждановичский с/с, 109

район аг.Ратомка

Тел: +375 (17) 516 39 71

info@by.sika.com

blr.sika.com



Техническое описание продукта

SikaProof® Patch-200 В

Февраль 2021, Версия 02.01

020720308000000005

SikaProofPatch-200B-ru-BY-(02-2021)-2-1.pdf