

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Primer-3 N

Грунтовка для пористых оснований и металла на основе растворителя

ОПИСАНИЕ

Sika® Primer-3 N однокомпонентная грунтовка на основе растворителя.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sika® Primer-3 N предназначен для продуктов Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® и Sikasil®, для грунтования пористых оснований и металлов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко наносится
- Водостойкий
- Быстро высыхает

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	1-компонентная эпоксидная смола на основе растворителя	
Упаковка	250 мл бутылки, 6 бутылок в коробке 1 л бутылки, 4 бутылки в коробке 5 л канистра	
Цвет	Прозрачный	
Срок годности	9 месяцев с даты изготовления, при правильном хранении в неповрежденной, оригинальной запечатанной упаковке.	
Условия хранения	Sika® Primer-3 N должен храниться в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 °C до +25 °C.	
Плотность	~1,00 кг/л	(ISO 2811-1)
Содержание сухого вещества	~34 %	
Вязкость	~10 мПа·с	(ISO 3219)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	Поверхность на 1 л		Шов на 1 л
	Пористые осн.	Непористые осн.	
	5 м ²	8 м ²	250 м
			400 м
Температура воздуха	От +5 °C до +40 °C, мин. на 3 °C выше температуры точки росы		
Температура основания	От +5 °C до +40 °C		

Техническое описание продукта

Sika® Primer-3 N

Январь 2021, Версия 01.01

020516010000000007

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Паспорт безопасности (SDS)
- Предварительная подготовка, герметизация и склеивание
- Инструкция по герметизации швов
- Техническое руководство по герметизации фасадов

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Sika® Primer-3 N должен быть использован в течение одного месяца после открытия контейнера.
- Грунтовку, неоднородную по консистенции, с признаками желирования применять не следует.
- Грунтовки увеличивают адгезию. Они не заменяют правильную подготовку поверхности и не увеличивают прочность поверхности.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным и однородным, чистым, сухим, без масел, жира, пыли и рыхлых частиц. Цементное молочко необходимо удалить.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Нанесите Sika® Primer-3 N чистой кистью или валиком на основание. Sika® Primer-3 N наносится только один раз. Плотно закрывайте контейнер сразу после каждого использования.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очистите все инструменты и оборудование сразу после использования. Удаление затвердевшего материала возможно только механическим способом.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ- ВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район
Ждановичский с/с, 109
район аг.Ратомка
Тел: +375 (17) 516 39 71
info@by.sika.com
blr.sika.com



Техническое описание продукта

Sika® Primer-3 N
Январь 2021, Версия 01.01
020516010000000007

SikaPrimer-3N-ru-BY-(01-2021)-1-1.pdf