

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# SikaProof® Fix Tape-50

Двусторонняя самоклеящаяся лента для примыканий в гидроизоляционной системе SikaProof A

### ОПИСАНИЕ

SikaProof® Fix Tape-50 - это двусторонняя самоклеящаяся лента, на основе бутилкаучука, покрытая защитной плёнкой.

### НАЗНАЧЕНИЕ

SikaProof® Fix Tape-50 только для профессионального применения.

- Применяется для устройства различных примыканий в гидроизоляционной системе SikaProof® A .

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия основы из бутил-каучука
- Долговечность
- Легкий и быстрый монтаж

### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	5 рулонов, упакованных в картонную коробку
Внешний вид / цвет	Белая защитная лента поверх черного бутил-каучукового клеящего слоя.
Срок годности	24 месяца с даты производства
Условия хранения	Материал должен храниться в оригинальной закрытой и неповрежденной упаковке в сухих условиях и при температуре от +5 °C до +30 °C. Всегда руководствуйтесь информацией, указанной на упаковке.
Длина	20 м
Ширина	50 мм
Толщина	1,50 мм

### ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	SikaProof® Fix Tape-50 применяется в: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Гидроизоляционная система SikaProof® A</li></ul>
----------------	--

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха	От +5 °C до +35 °C.
---------------------	---------------------

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Технологический регламент система SikaProof® А
- Техническое описание мембраны SikaProof® А

## ОГРАНИЧЕНИЯ

Работы по монтажу должны проводиться специализированными опытными подрядчиками.

- SikaProof® Fix Tape-50 не стойка к воздействию УФ излучения не может применяться на конструкциях, открытых и подверженных атмосферным воздействиям.
- Не применяйте ленту SikaProof® Fix Tape-50 во время дождя.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Для продажи, транспортировки и применения данного материала не требуется предоставления Листов безопасности. При надлежащем применении не наносит вреда окружающей среде.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Поверхность контакта должна быть сухой, чистой и не содержать частиц снижающих адгезию.

### СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Строго соблюдайте инструкции по монтажу, описанные в технологических регламентах, руководствах по монтажу и технологических картах с поправкой на условия на строительной площадке. Руководствуйтесь технологическим регламентом на гидроизоляционную систему SikaProof® А.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ- ВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

**ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035**

Минская область, Минский район  
Ждановичский с/с, 109  
район аг.Ратомка  
Тел: +375 (17) 516 39 71  
info@by.sika.com  
blr.sika.com



**Техническое описание продукта**

SikaProof® Fix Tape-50  
Февраль 2021, Версия 02.01  
020720308000000004

SikaProofFixTape-50-ru-BY-(02-2021)-2-1.pdf

