

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# SikaProof® Tape-150 A

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ В ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЕ С КЛЕЕВОЙ АДГЕЗИЕЙ SIKAPROOF® A

### ОПИСАНИЕ

SikaProof® Tape-150 A - это самоклеящаяся лента на с полиакрилатным клеящим составом и покрытие, обеспечивающим клеящую адгезию в системе SikaProof® A.

### НАЗНАЧЕНИЕ

SikaProof® Tape-150 A только для профессионального применения.

SikaProof® Tape-150 A применяется для гидроизоляции поперечных стыков полотен, примыканий и прочих элементов на внутренней (флисовой) поверхности мембраны SikaProof® A в комбинации с лентой SikaProof® ExTape-150.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью приклеивается к бетонной поверхности
- Отсутствует распространение воды вдоль защищаемой конструкции (идентично мембране SikaProof® A)
- Высокая адгезия и герметичность, особенно в холодных и влажных условиях

### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	2 рулона упакованы в картонную коробку. Каждый рулон имеет длину 25 м и ширину 150 мм
Внешний вид / цвет	Верхний слой белый флис. Нижний слой прозрачный полиакрилатный клей, покрытый белой разделительной плёнкой.
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления
Условия хранения	Продукт должен храниться в оригинальной закрытой, неповрежденной запечатанной упаковке в сухих условиях и при температуре от +5°C до +30 °C. Всегда обращайтесь внимание на упаковку.
Толщина	1,70 мм

### ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	SikaProof® Tape-150 A компонент для внутреннего соединения системы SikaProof® A. Более подробную информацию вы можете найти в Технологическом регламенте Sika®: SikaProof® A.
----------------	---

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха +5 °C мин./+40 °C макс.

Температура основания +5 °C мин./+40 °C макс.

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

Не применять ленту SikaProof® Tape-150 A во время продолжительного дождя или снегопада.

- Качество основания и условия по укладке должны быть выполнены, или должны быть приняты соответствующие меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.
- Лента SikaProof® Tape A+ не устойчива к ультрафиолету.
- Бетон должен быть уложен в течение 90 дней

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Контактная поверхность представляет собой серый флисовый слой SikaProof® A. Поверхность должна быть сухой (или слегка влажной), чистой и без каких-либо материалов, которые могут ухудшить адгезию.

## СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

При необходимости следует ссылаться на дополнительную документацию, такую как соответствующий технологический регламент, руководство по применению и инструкции по установке. Снимите защитную плёнку, нанесите на серую сторону мембраны SikaProof® A и плотно прижмите ленту с помощью прижимного ролика.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем,

Техническое описание продукта

SikaProof® Tape-150 A

Февраль 2021, Версия 01.01

020720308000000006

кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

**ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035**

Минская область, Минский район

Ждановичский с/с, 109

район аг.Ратомка

Тел: +375 (17) 516 39 71

info@by.sika.com

blr.sika.com



**Техническое описание продукта**

**SikaProof® Tape-150 A**

Февраль 2021, Версия 01.01

020720308000000006

SikaProofTape-150A-ru-BY-(02-2021)-1-1.pdf

